

Descripción:

Promotor de adhesión en base solvente, para mejorar la adhesión de pavimentos de madera sobre goma, pavimentos cerámicos y soportes especialmente lisos y poco porosos, como mármol, granito ó piedra esmaltada, previo al encolado con **DEVAKOL DK-100**.

Características:

Aspecto:	Líquido.
Tiempo de secado:	Unos 5 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y tipo de sustrato.
Temperatura de aplicación:	Superior a 5 °C
Rendimiento:	Aprox. 25 m2 /litro según condiciones.
Almacenamiento:	Seis meses en recipiente bien cerrado a Tª ambiente.

Aplicación:

Las superficies a tratar estarán exentas de productos contaminantes y que puedan perjudicar la mojabilidad del **IMPRIMACION PA**, así como de sustancias sueltas, polvo etc.

Limpiar previamente la superficie a tratar con una solución de sosa cáustica al 10% y dejar secar. A continuación aplicar una mano de **IMPRIMACION PA** mediante un trapo impregnado de producto, cepillo, brocha ó similar extendiéndolo enérgicamente. El producto posee un ligero efecto desengrasante.

Proceder al encolado inmediatamente con el adhesivo con **DEVAKOL DK-100**.

Almacenamiento:

El producto sin abrir tiene un tiempo de vida de 9 MESES en ambiente seco y a una temperatura de almacenamiento entre los 15 y 25 °C.

Una vez abierto el envase, el contenido debe de ser protegido contra la humedad y el aire manteniendo en todo momento el tapón colocado y cerrado

Seguridad:

Este producto es inflamable y por tanto durante su empleo y almacenamiento se han de observar las precauciones atendiendo a las disposiciones legales vigentes.

El producto se ha de conservar alejado de fuentes de calor en su envase original cerrado. Para más información solicitar la hoja de seguridad correspondiente.

Suministro:

Botellas de 1 lt. Y 5 lts.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.